

2023 博世電動工具目錄

MORE WORK WITH NO LIMITS

自在選擇 安全無虞

博世 18V 系列
全新升級
更輕更強



BOSCH

電池與充電器

GAL 1230 CV
10.8V / 12V 鋰電快速充電器



充電電流	3.0 A
充電時間 (12V, 2.0 Ah)	45 分鐘 (100%)
輸入電壓	115 V
重量	0.43 kg
包裝	紙盒
料號	1600A00F6R

GAL 12V-40
10.8V/12V 鋰電快速充電器



充電電流	4.0 A
2.0 Ah (80% /100%)	24/35 分鐘
4.0 Ah (80% /100%)	48/65 分鐘
6.0 Ah (80% /100%)	72/95 分鐘
重量	0.45 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6P

GAL 18V-40
14.4V / 18V 鋰電充電器

即將上市



充電電流	4.0 A
充電時間 18V 4.0 Ah (80%/100%) [min]	48/65 分鐘
輸入電壓	115 V
重量 / 不含電池	0.550 kg
包裝	紙盒
產品料號	1600A028U1

GAL 1860 CV
14.4V / 18V 鋰電快速充電器



充電電流	6.0 A
80% 充電時間 (4.0Ah 電池)	30 分鐘
100% 充電時間 (4.0Ah 電池)	45 分鐘
輸入電壓	115 V
重量	0.76 kg
包裝	紙盒
料號	1600A0016W

* 新品以實際上市產品參數為準

GAL 1880 CV
14.4V / 18V 鋰電快速充電器



充電電流	8.0 A
80% 充電時間 (6.0Ah 電池)	35 分鐘
100% 充電時間 (6.0Ah 電池)	55 分鐘
輸入電壓	115V
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 185 x 82 mm
重量	0.7 kg
料號	1600A016N7

GAL 18V-160 C
18V 鋰電高速充電器



充電電流	16 A
80% (6.0 Ah)	24 分鐘
100% (6.0 Ah)	48 分鐘
重量	0.95 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6E
實際規格請依上市實品為主	

GAA 18V-24
行動電源轉換器



USB 充電口	2 個
充電電流	1 x 2.4A 或 2 x 1.2A
重量	0.125 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	98 x 71 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00J61
* 可用 14.4V 及 18V 電池	

GBA 12V 2.0Ah
12V 鋰電電池



電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.175 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F6Y

GBA 12V 3.0Ah
12V 鋰電電池

即將上市



電池容量	3.0 Ah
輸入電壓	10.8V
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85
包裝	紙盒
料號	1600A021L8

GBA 12V 4.0Ah
12V 鋰電電池



電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.37 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	84 x 63 x 107 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F72

GBA 12V 6.0Ah
12V 鋰電電池



電池容量	6.0 Ah
輸入電壓	12 V
重量	0.385 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	84 x 63 x 107 mm
充電時間 80% /100%(min) (使用 GAL 1230 CV)	100/135
料號	1600A019CK

GBA 14.4V 4.0Ah
14.4V 鋰電電池



18650 電池芯



電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	14.4 V
重量	0.5 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	98 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001C8

GBA 18V 2.0Ah
18V 鋰電電池



18650 電池芯

電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.35 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	113 x 75 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CF

GBA 18V 4.0Ah
18V 鋰電電池



18650 電池芯

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CK

GBA 18V 5.0Ah
18V 鋰電電池



18650 電池芯

電池容量	5.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001Z8

GBA 18V 6.0Ah
18V 鋰電電池



18650 電池芯

電池容量	6.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A0092L

ProCORE 18V 4.0Ah
18V 超核心鋰電電池



21700 電池芯



電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	864
能量密度 (Wh/l)	170
重量 (g)	515
體積 (CM3)	423
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x47
充電時間 80% / 100%(min) (使用 GAL 1880 CV)	32/51
料號	1600A0193K

ProCORE 18V 8.0Ah
18V 超核心鋰電電池



21700 電池芯



電池容量	8.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1620
能量密度 (Wh/l)	232
重量 (g)	955
體積 (CM3)	622
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x69
充電時間 80% / 100%(min) (使用 GAL 1880 CV)	68/79
料號	1600A0193M

ProCORE 18V 12.0Ah
18V 超核心鋰電電池



21700 電池芯



電池容量	12.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1980
能量密度 (Wh/l)	263
重量 (g)	1350
體積 (CM3)	819
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x91
充電時間 80% / 100%(min) (使用 GAL 1880 CV)	113/126
料號	1600A0193P

GBA 36V 4.0Ah
36V 鋰電電池



電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	36 V
重量	1.3 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	2607336916

GCY 42
藍牙模組



搭配智能電動工具

訊號範圍	最大 30m
輸出功率	< 1 mW
操作溫度° C	-10 ~ +40
儲存溫度° C	-20 ~ +70
尺寸 mm	7 x 30 x 30
重量	0.01 kg
包裝	泡殼
料號	1600A01L2W

Bosch GO 2 代
3.6V 鋰電起子機



雙效啟動
紅點設計大賞

- 1x 單機
- 1xUSB 電線
- 1x 內置 1.5Ah 電池

額定電壓	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	360rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	5/2.5Nm
啟動開關	2 種 (按壓式 / 按鈕式)
重量	0.31 kg
設定	5 擋扭力 + 最高性能模式
充電方式	MICRO USB
料號 (高扭力起子 X2)	06019H21L1
料號 (33pcs 配件)	06019H2181

GTB 185-LI
18V 鋰電免碳刷隔間
牆板螺絲起子機
(含 GMA 55 螺絲匣)
NEW!



空機

- 1x 單機
- 1x 塑膠箱

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 4500 rpm
最大尺寸	Ø6 自攻螺絲
特殊功能	PowerSAVE 技術，可反轉限深尺設計
重量 / 不含電池	0.95 Kg
料號	06019K7081
包裝內含	GMA55

GSR 120-LI
12V 鋰電電鑽 / 起子機



- 1x 單機
- 1x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱
- 1x 充電器

額定電壓	10.8V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-400 / 0-1500 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 / 14 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019G80C1

升級 2.0Ah
充電快 +23%

GSR 12V-30
12V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機



- 1x 單機
- 1x 充電器
- 2x 2.0Ah 電池

額定電壓	10.8V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-420 / 1,600 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
最大鎖螺絲能力	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	0.9 kg
料號	06019G90C0
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018681C2

GSR 12V-35 HX
12V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機



空機

精巧無刷
機頭最短 126mm

額定電壓	DC 10.8V / 12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 460 / 1750 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	35 / 20 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	32 / 10 mm
最大鎖螺絲能力	8 mm
扭力設定	20+1 檔
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 (不含電池)	0.57 kg
料號	06019J9180

GSR 185-LI
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機



NEW !



① 單機版	
② 單電版	
額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 / 1900 rpm
最大扭矩 / 硬材	50 Nm
最大扭矩 / 軟材	21 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼	35 / 10 mm
材	
重量 (不含電池)	0.93 kg
包裝	塑膠箱
料號 (單機)	06019K3083
② 料號 (含 1x2.0Ah 電池、1xGAL 18V-20)	06019K30C1

GSR 18V-50
18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機



強效輕巧型



1x 單機	
1x 充電器	
2x 2.0Ah 電池	
1x 塑膠箱	
額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 460 / 0-1800 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	50 / 28 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	35 / 13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	06019H50C0

L-case

GSR 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機



空機

高效基礎型



1x 單機	
1x 內襯格	
1x 皮帶扣	
1x 螺絲起子頭收納架	
額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 600/1900 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	60 Nm / 31 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	38 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.7kg
包裝	紙盒
料號	06019E8100

金屬夾頭

GSR 18V-90 C
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機



NEW! 空機



1x 單機	
1xGCY 42	
1x 彩盒	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-630 / 2100 rpm
最大扭矩 - 硬材 / 軟材	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	68 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鎖螺絲能力	12 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	彩盒
料號	06019K60L0

GSR 18V-90 FC
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機



NEW! 空機



1x 單機	
1xGCY 42	
1x 彩盒	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 630 / 2100 rpm
最大扭矩 - 硬材 / 軟材	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	68 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鎖螺絲能力	12 mm
重量 / 不含電池	0.94 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019K62L0

* 新品以實際上市產品參數為準

GSR 18V-85 C

GSR 18V-150 C
18V 鋰電免碳刷電鑽／起子機

NEW !

空機 高效工業型

1x 單機、1x 輔助把手 1x 內襯格、1x 皮帶扣	
額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 550 / 2200 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	75 Nm / 150 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	150 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	20 mm
反衝制停	有
水瓶功能	有
包裝	系統工具箱
料號	06019J50L0

GSB 120-LI
12V 鋰電震動電鑽



1x 單機
1x 充電器
1x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱

升級 2.0Ah
充電快 +23%

額定電壓	10.8V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 400 / 0-1500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 22500 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 / 14 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	20 / 10 / 8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.1 kg
料號	06019G81C1

GSB 12V-30
12V 鋰電免碳刷震動電鑽／起子機



2 倍壽命
+23% 效能

額定電壓	10.8V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 420 / 1,600 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 24000 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	20 / 10 / 8 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	06019G91C1

GSB 180-LI
18V 鋰電震動電鑽



基礎專業型

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 450 / 1700 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 27000 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	54 / 21 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	35 mm/10mm/10 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.3 kg
料號	06019F83E3

GSB 185-LI
18V 鋰電免碳刷震動電鑽起子機

NEW !



1 單機版
2 單電版

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 / 1900 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 27000 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	50 Nm / 21 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	35 / 10 / 10 mm
重量 / 不含電池	0.99 kg
包裝	塑膠箱
料號 (單機)	06019K3183
料號 (含 1x2.0Ah 電池、1xGAL 18V-20)	06019K31C1

GSB 18V-50
18V 鋰電免碳刷震動電鑽

強效輕巧型



1x 單機
1x 內襯格
1x 皮帶扣
1x 螺絲起子頭收納架
1x 塑膠箱

L-case

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-460 / 0-1800 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 27000 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	50 / 28 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	35 / 13 / 13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
料號	06019H51C0

GSB 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷震動電鑽

空機 高效基礎型



額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-600 / 1900 rpm
震動功率 / 每分鐘	0-28500 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	60 Nm / 31 Nm
夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	38 mm/13 mm/13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.8kg
包裝	紙盒
料號	06019E9100

GSB 18 VE-EC
18V 鋰電免碳刷震動電鑽

空機 高效負載型



額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-480 / 2100 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-31500 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	75 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	12 mm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	82 mm/13 mm/16 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.3 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019F1300

GSB 18V-90 C
18V 鋰電免碳刷震動電鑽／起子機

NEW !



1x 單機
1x GCY 42
1x 彩盒

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0-630 / 2100 rpm
震動功率 / 每分鐘	0-29500 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	68 / 13 / 13 mm
最大鎖螺絲能力	12 mm
重量 / 不含電池	1.2 kg
包裝	彩盒
料號	06019K61L0

GSB 18V-85 C
18V 鋰電免碳刷震動電鑽

空機 高效智慧型



1x 單機
1x 內襯格
1x 輔助把手
1x 皮帶扣

可另購藍牙模組

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-480 / 2100 rpm
震動功率 / 每分鐘	31500 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	85 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	12 mm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	82 mm/13mm/16 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.3 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019G4150

GSB 18V-150 C
18V 鋰電免碳刷震動電鑽

NEW !

空機 高效工業型



額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 550 / 2200 rpm
震動功率 / 每分鐘	0-30,000 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	150 Nm / 84 Nm
最大鑽孔能力 (木材 / 鋼材 / 磚材)	150 / 16 / 20 mm
重量 (不含電池)	2.2 kg
包裝	系統工具箱
料號	0 601 9J5 1L0

GSB 10 RE
震動電鑽
含配件組

NEW !



額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2600 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	41600 bpm
扭力	10 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	20 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	8 mm
重量	1.7 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	2609160125
料號	06012161C1

GSB 13 RE
震動電鑽
含配件組

NEW !



1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度尺、1x 彩盒

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3150 rpm
震動功率 / 每分鐘	47000 bpm
輸入功率	650 W
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	20 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
重量	1.6 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	2609120645
料號	06012271C0

GSB 16 RE
震動電鑽

NEW !



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 彩盒

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3250 rpm
震動功率 / 每分鐘	48500 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	16 mm
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	12 mm
重量	1.8 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617P000525
料號	06012281C0

GSB 20-2 RE
震動電鑽

NEW !



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1100 / 3000 rpm
震動功率 / 每分鐘	48000 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 磚材 - 高 / 低檔	20mm / 16 mm
最大鑽孔能力 木材 - 高 / 低檔	40mm / 25mm
最大鑽孔能力 鋼材 - 高 / 低檔	13mm / 6mm
重量	2.6 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617P000525
料號	06011A20C0

GDR 180-LI
18V 鋰電衝擊起子機

空機



1x 單機
1x 內襯格

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大扭矩 / 硬材	160 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 不含電池	1.05kg
包裝	紙盒
料號	06019G51C0

GDR 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷衝擊起子機

NEW !



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 4.0Ah 電池
1x 皮帶扣

強效輕巧

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2800 rpm
最大扭矩 / 硬材	170 Nm
衝擊次數 / 每分鐘	1/4" 內六角
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
適用六角螺絲尺寸	M6 - M14
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.6 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B93C0

GDR 18V-200 C
18V 鋰電免碳刷衝擊起子機

空機



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 4.0Ah 電池
1x 皮帶扣

高效智慧型
可另購藍牙模組
大扭力智慧機種

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2800 rpm
最大扭矩 / 硬材	200Nm
衝擊功率 / 每分鐘	0-1100/2300/3400rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0-2300/3400/4000bpm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
適用六角螺絲尺寸	M6 - M14
充電時間	30 分鐘
重量 / 含電池	1.1kg
重量 / 含電池	2.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019G4150

備註：可選購 GCY 42 藍牙模組啟動智能應用

GDS 250-LI
18V 鋰電衝擊扳手機

空機



1x 單機
1x 內襯格

專業基礎型
預防螺栓掉落

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2400 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 3300 bpm
最大扭矩 / 硬材	250 Nm
夾頭尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M10 - M18
重量 / 不含電池	1.2 kg
包裝	紙盒
料號	06019G61C1

GDR 120-LI
12V 鋰電衝擊起子機



1x 單機
1x 充電器
2x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱
1x 螺絲起子頭
1x 手帶

精簡效率

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	0-1300/2600 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-1900/3200 bpm
最大扭矩 / 硬材	100 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.1kg
包裝	塑膠箱
料號	06019F00C7

GDR 12-LI
12V 鋰電衝擊起子機

NEW !



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 2.0Ah 電池
1x 手帶

輕巧效率

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	0-2600 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-2600 bpm
最大扭矩 / 硬材	105 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019A69C2

GDR 12V-EC
12V 鋰電免碳刷衝擊起子機

NEW !



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 2.0Ah 電池、1x 皮帶扣

精巧無刷

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-1200 / 2600 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-2100 bpm
高 / 低檔 / 每分鐘	0-2700 / 3100 bpm
夾頭尺寸	110 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019E00C1

GDS 18 V-LI HT
18V 鋰電衝擊扳手機

空機



1x 單機
1x 內襯格
1x 皮帶扣

大扭力

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-1900 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-2100 bpm
最大扭矩 / 硬材	650 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M12 - M20
重量 / 不含電池	2.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019B1300

GDS 18V-EC 300 ABR
18V 鋰電免碳刷衝擊扳手機

空機



1x 單機
1x 內襯格
1x 皮帶扣

鏈鑽

GBM 10 RE
電鑽



1x 機台	
1x 扳手	
輸入功率	450 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2600 rpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2604321930
料號	06014735C0

GBH 180-LI
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鏈鑽



1x 單機	
額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1,800 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 5,100 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	20 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06119111C0

GBH 185-LI
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鏈鑽



1x 單機	
額定電壓	18 V
最大鉗擊能量 / 焦耳	1.9 J
空載轉速 / 每分鐘	0 – 1,050 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 4,675 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	22 / 13 / 20 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06119240L0

GBH 187-LI
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鏈鑽



1x 單機	
額定電壓	18 V
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.4 J
空載轉速 / 每分鐘	0 – 980 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 4,350 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	24 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.9 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611923082
推薦搭配電池	GBA 4.0 / 5.0 / 6.0Ah ProCORE 8.0 / 12.0Ah

GBH 187-LI (ONE CHUCK)
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鏈鑽



1x 單機	
額定電壓	18 V
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.4 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 980 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 4,350 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	24 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.9 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611923181
推薦搭配電池	GBA 4.0 / 5.0 / 6.0Ah ProCORE 8.0 / 12.0Ah

GBH 18V-26
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鏈鑽



1x 單機	
1x 內襯格	
1x 系統式工具箱、1x 測深規	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鋸
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.5 kg
包裝	系統工具箱
料號	0611909001

GBH 18V-26 F
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鏈鑽



1x 單機	
1x 測深規	
1x 快裝夾頭	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鋸
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.6 kg
包裝	紙盒
料號	0611910000

GBH 18V-34 CF (SDS-Plus)
18V 雙渦輪四溝免出力鏈鑽



1x 單機、1x GCY 42	
1x 輔助把手	
額定電壓	18V
最大鉗擊能量 / 焦耳	5.8 J
空載轉速 / 每分鐘	0 – 500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 2900 bpm
重量 / 不含電池	5.8 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611914082
+Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力	

GBH 18V-36 C (SDS-Max)
18V 雙渦輪
五溝免出力鏈鑽



1x 單機、1x GCY 42	
1x 輔助把手	
額定電壓	18 V
最大鉗擊能量 / 焦耳	7.0 J
震動功率 / 每分鐘	0 – 2,900 bpm
空載轉速 / 每分鐘	0 – 500 rpm
重量 / 不含電池	5.1 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611915082

GBH 18V-40 C
18V 鋰電免碳刷
五溝免出力鏈鑽



1x 單機、1x GCY 42	
1x 輔助把手	
額定電壓	18 V
最大鉗擊能量 / 焦耳	9.0 J
震動功率 / 每分鐘	0 - 360 rpm
空載轉速 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	8.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
鑽孔最大直徑	12 - 40 mm
重量 / 不含電池	7.0 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611917080

GBH 18V-45 C (SDS-Max)
18V 雙渦輪五溝免出力鏈鑽



1x 單機、1x GCY 42	
1x 輔助把手	
額定電壓	18 V
最大鉗擊能量 / 焦耳	12.5 J
震動功率 / 每分鐘	2689 bpm
鑽孔直徑 / 混凝土	45 mm
重量 / 不含電池	8.0 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611913080

GBH 36V-LI Plus
36V 鋰電四溝
免出力鏈鑽



1x 單機、1x 充電器	
2x 4.0Ah 電池、1x 內襯格	
1x 深度規、1x 輔助把手	
額定電壓	DC 36V
輸入功率	600 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 940 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	3.2 J
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 28 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	4.5 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611906052

GBH 220
2KG 免出力
四溝三用鏈鑽



1x 機台	
1x 深度規	
1x 輔助把手	
輸入功率	720 W
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.0 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4800 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 22 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06112A60C0

GBH 2-23 RE
四溝免出力鏈鑽



1x 機台	
1x 輔助把手	
1x 深度規、1x 吸塵裝置	
輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 2000 rpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 12 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.3 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112504C0

GBH 2-23 REA
四溝免出力鏈鑽



1x 機台、1x 輔助把手	
1x 深度規、1x 吸塵裝置	
輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 16 mm (與吸塵模組一同使用)
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112505C0

GBH 2-24 RE
四溝免出力鏈鑽



1x 機台、1x 輔助把手	
1x 深度規	
輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112720C1

GBH 2-24 DRE
四溝免出力鏈鑽



1x 機台	
1x 輔助把手	
1x 深度規	
輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112721C1

GBH 2-26 RE
四溝免出力鏈鑽



1x 機台	
1x 輔助把手	
1x 深度規	
輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611251705

GBH 2-26 DRE
四溝免出力鏈鑽



1x 機台、1x 輔助把手	
1x 深度規	
輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611253705

GBH 2-26 DFR
四溝免出力鏈鑽



1x 機台、1x 輔助把手、1x 深度規	
1x SDS-plus 四溝快速更換夾頭	
1x 13 mm 自動夾頭	
輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	061125476B

GBH 2-28 D
四溝免出力鏈鑽



1x 機台、1x 輔助把手	
1x 深度規	
輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112670C1

GBH 2-28 DFV
四溝免出力鏈鑽



1x 機台、1x 輔助把手	
1x SDS-Plus 四溝夾頭	
1x 13mm 自動夾頭、1x 深度規	
輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	3.1 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112672C1

GBH 3-28 DRE
四溝免出力鏈鑽



1x 機台、1x 輔助把手	
1x 深度規	
輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 900 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	3.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	12 - 18mm
最大鑽孔能力 / 磚材	82 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	3.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	061123A0C0

GBH 4-32 DFR
四溝免出力鏈鑽



1x 機台	
1x 輔助把手	
1x 深度規	
輸入功率	900 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 760 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	5.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	6 - 32 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	14 - 25 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	4.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1614321079
料號	06113321C0

無塵作業

GBH 5-40 D
五溝免出力鏈鑽



1x 機台	
1x 輔助把手	
輸入功率	1100 W
鑽孔直徑	170 - 340 rpm
震動功率 / 每分鐘	1500 - 2900 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	8.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	12 - 40 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	18 - 32mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm (空心圓穴鋸)
重量	6.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617014138
料號	06112690C0

GDE 12
18V 充電鏈鑽吸塵模組




額定電壓	18V
鑽孔直徑	4-12 mm
最大鑽孔深度	100 mm
最大鑽頭長度	165 mm
配合使用	GBH 185-LI
工作模式	鏈鑽鑽孔
除塵材料	僅限混凝土
重量	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	1600A02BW0
料號	06112690C0

GDE 18V-16
18V 充電鏈鑽吸塵模組



空機	
與 GBH 18V-26(F) 使用	
1x 單機、2x 安裝組件	
額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	18.

GAS 18V-10 L
18V 鋰電
乾濕吸塵器 空機



1x 單機
1x 過濾器
1x 地板吸嘴
3x 吸管 1x 軟管
1x 轉角縫隙吸嘴

乾濕兩用
可吸水
移動便利



額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大吸力	90 毫巴
最大空氣吸力	24 升 / 秒
使用時間	4 分 / 安時
集塵容量 - 乾 / 濕	600 ml
IPx4	全方位防濺 保護
重量 / 不含電池	4.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019C6302

GAS 12-25
插電乾濕吸塵器



1x 吸塵接頭
1x 地板吸嘴
2x 延伸管
1x 縫細吸嘴
1x 壩管
1x 延長軟管
5x 塑膠袋

高效工業型

輸入功率	1000 W
吸力	180 W
真空壓力	18 KPa
空氣流量 (馬達)	61 升 / 秒
集塵箱總容量	25 L
集塵容量 - 乾 / 濕	21/15 L
重量	8.6 kg
包裝	紙盒
料號	0 601 97C 0C0

GBL 18V-120
18V 鋰電鼓風機

空機



1x 單機
1x 伸長接管
1x 縫隙吹嘴
1x 集塵接管

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-17000 rpm
風速 / 每秒鐘	75m / 秒
風流量 / 每小時	120 立方米
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	36 分鐘 (低檔) / 20 分鐘 (高檔)
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06019F51L0

木工作業

GSS 18 V-LI
18V 鋰電砂紙機

空機



1x 單機
1x 集塵盒
1x 砂紙

輸入功率	18V
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	22000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
適用砂紙 - 寬度	115 mm
適用砂紙 - 長度	140 mm
重量 / 不含電池	0.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019D0250

GSS 1400
砂紙機



1x 機台
3x 砂紙

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤 - 寬度	110 mm
砂磨底盤 - 長度	100 mm
夾持砂紙 - 寬度	115 mm
夾持砂紙 - 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A20C0

GSS 1400 A
砂紙機



1x 機台
3x 砂紙
1x 集塵盒

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤 - 寬度	110 mm
砂磨底盤 - 長度	100 mm
夾持砂紙 - 寬度	115 mm
夾持砂紙 - 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A21C0

GEX 125-1 AE
偏心砂磨機




1x 機台
1x 集塵盒

輸入功率	250 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.5 mm
砂磨底盤 / 直徑	125 mm
重量	1.3 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609120199
料號	06013875C1

GOP 12V-28
12V 鋰電免碳刷
魔切機

空機



1x 單機、1x 三角磨盤
1x 砂紙、2x 切片、1x 六角扳手

額定電壓	10.8V/12V
左右擺重速度 / 每分鐘	5000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°
	(左右擺動總角度 2.8°)
重量 / 不含電池	0.825 kg
包裝	紙盒
料號	06018B50L0

* 配件：Starlock 系列

GKF 550
插電雕刻機



掌上型

額定輸入功率	550 W
空載轉速 / 每分鐘	33000 rpm
夾頭直徑	6 mm
重量	1.4 kg
料號	06016A00C0

GKF 12V-8
12V 鋰電免碳刷修邊機

空機

無刷掌上型



1x 單機
1x 扳手
1x 夾頭 (6.0mm/6.35mm)

輸入功率	10.8V / 12V
空載轉速 / 每分鐘	13000 rpm
夾頭孔徑	6 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06016B00L0

鋸切工具

GST 12 V-LI
12V 鋰電
線鋸機

空機



1x 單機、3x 線鋸片
1x 集塵連接管、1x 防裂板
1x 塑膠底板、1x 集塵擋板

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	1500 - 2800 rpm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	70 mm
最大切割能力 / 鋁材	3 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量 / 不含電池	1.325 kg
包裝	紙盒
料號	06015A10L1

GST 185-LI 18V
鋰電免碳刷線鋸機

空機

NEW !

4 段軌道設定
SDS 快拆系統



額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3500 rpm
最大切割能力 / 木材	125 mm
衝程長度	26 mm
斜角	-45° - +45°
重量 / 不含電池	1.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06015B30L3

GOP 185-LI
18V 鋰電免碳刷
魔切機

空機



額定電壓	18V
左右擺重速度 / 每分鐘	10,000 - 20,000
左右擺動總角度	3.4°
夾持系統	Starlock Plus
快拆系統	SDS Snap in
重量 / 不含電池	1.2 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018G20K1

GOP 18V-28
18V 鋰電免碳刷
魔切機

空機



1x 單機、1x 內襯格、1x 穿孔切割鋸片

額定電壓	18V
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°
	(左右擺動總角度 2.8°)
重量 / 不含電池	1.25 kg
包裝	系統工具箱
料號	06018B6001

* 配件：Starlock / Starlock Plus

GOP 30-28
魔切機



1x 機台、2x 切片
1x 磨板、5x 砂紙、1x 六角扳手

輸入功率	300 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4° (左右總共 2.8°)
重量	1.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1619P02870
料號	06012370C0

* 配件：Starlock / Starlock Plus

GOP 55-36
魔切機



1x 機台、1x 內襯格
1x 系統式工具箱、8x 切片
2x 磨板、25x 砂紙

輸入功率	550 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.8° (左右總共 3.6°)
重量	1.6 kg
包裝	系統工具箱
碳刷料號	160701417X
料號	06012311C1

* 配件：
Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

GST 680
線鋸機

NEW !



輸入功率	500W
空載轉速 / 每分鐘	800 - 3100 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	68 mm
重量	2.0 kg
包裝	塑膠箱
料號	06015B40C1

* 新品以實際上市產品參數為準

GST 750
線鋸機

NEW !



輸入功率	520W
空載轉速 / 每分鐘	800 - 3200 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	75 mm
重量	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06015B41C1

* 新品以實際上市產品參數為準

GST 75 BE
線鋸機



1x 機台
1x 線鋸片

輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 / 木材	90 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2604321944
料號	060158FOC0

* 新品以實際上市產品參數為準

GST 8000 E
線鋸機



1x 機台
1x 線鋸片

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	80 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619X03193
料號	060158HOC0

GRO 12V-35
12V 鋰電刻磨機

空機



1x 單機
1x 內襯格
1x 配件盒 (磨片與切片)

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	5000 - 35000 rpm
夾頭直徑	3 mm
重量 / 不含電池	0.425 kg
包裝	紙盒
料號	06019C50K1

GHO 12V-20
12V 鋰電免碳刷電刨刀

空機



1x 單機
1x 內附額外刀片
1x 內置六角扳手

無刷掌上型

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	14500 rpm
刨刀最大寬度	56 mm
切割深度	0 - 1.0 mm (最大 2.0 mm)
最大刨削階梯高度	17 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.675 kg
料號	06015A7000

GHO 10-82
電刨刀



1x 機台、1x 扳手
1x 導向支架
1x 制動支架

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	16500 rpm
可調整開槽深度	0 - 9.0 mm
可調切屑厚度	0 - 1.0 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601594005

GHO 185-LI
電刨刀

即將上市



GST 150 BCE
線鋸機



1x 機台
3x 線鋸片
1x 集塵連接管

輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 / 木材	150 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2604320910
料號	06015130C0

GSA 12 V-LI
12V 鋰電軍刀鋸

空機



1x 單機
2x 軍刀鋸片

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3000 min ⁻¹
衝程長度	14.5 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 鋁材	50 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	1.03 kg
重量 / 不含電池	1.03 kg
包裝	紙盒
料號	060164L9L2

GSA 18 V-LI C
18V 鋰電軍刀鋸

空機



1x 單機
1x 內襯格
3x 軍刀鋸片

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3050 spm
衝程長度	21 mm
最大切割能力 / 木材	200 mm
最大切割能力 / 鋁材	100 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	1.88 kg
重量 / 不含電池	1.88 kg
包裝	紙盒
料號	06016A5080

GSA 18 V-LI
18V 鋰電軍刀鋸

空機



1x 單機
2x 軍刀鋸片

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2400/2700 spm
衝程長度	28 mm
最大切割能力 / 木材	250 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	20 mm
重量 / 不含電池	2.78 kg
包裝	紙盒
料號	060164J0B1

GSA 185-LI
18V 鋰電免碳刷軍刀鋸

NEW !

空機



1x 單機
1x 塑膠箱

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2900 rpm
最大切割長度	28 mm
最大切割深度 / 木材	230 mm
最大切割深度 / 金屬型材、管	150 mm
重量 / 不含電池	3.2
包裝	塑膠箱
料號	06016C00L1

GSA 18V-32
18V 鋰電免碳刷軍刀鋸

空機



1x 單機
2x 軍刀鋸片

輸入功率	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2500 spm
衝程長度	32 mm
最大切割能力 / 木材	230 mm
切割深度 / 金屬型材和金屬管	175 mm
最大切割能力 / 金屬	20 mm
重量 / 不含電池	3.5 kg
包裝	紙盒
料號	06016A8109

高效負載型
無刷減震可調速



GSA 1100 E
插電軍刀鋸

空機




1x 單機
5x 軍刀鋸片

輸入功率	1100 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2700 spm
最大切割能力 (木材)	230 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	20 mm
衝程長度	28 mm
重量	3.6 kg
包裝	塑膠箱
料號	060164C8C1

GKM 18V-LI
18V 鋰電金屬圓鋸機

空機



1x 單機
1x 內襯
1x 平行導規

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4250 rpm
最大切割能力 /90 度	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	2.08 kg
包裝	系統工具箱
料號	06016A4001

高效無火花
鐵工專用

GKM 18V-50
18V 鋰電圓鋸機

NEW !

空機



1x 單機
1x 彩盒

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4,250 rpm
最大切割能力 /90 度	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	2.2 kg
包裝	彩盒
料號	06016B8080

金屬切割
幾乎無火花



GKS 12V-LI
12V 鋰電手提圓鋸機

空機



1x 單機
1x 內襯

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	1400 rpm
最大切割能力 /90 度	26.5 mm
最大切割能力 /45 度	17 mm
鋸片直徑	85 mm
鋸片內孔	15 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	06016A10C0

紅點設計大賞



GKS 18V-50
18V 鋰電圓鋸機

空機



1x 單機

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	5000 rpm
最大切割能力 /90 度	57 mm
最大切割能力 /45 度	41 mm
鋸片直徑 / 孔徑	165 mm / 20 mm
重量 / 不含電池	2.8 kg
包裝	彩盒
料號	06016C12L1

集塵接口
適用無塵作業
LED & 除塵功能

GKS 190
手提圓鋸機

空機



1x 機台
1x 圓鋸片
1x 扳手
1x 平行導規

輸入功率	1250 W
空載轉速 / 每分鐘	5500 rpm
鋸片直徑	184 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 /90°	67 mm
切割深度 /45°	48 mm
重量	4.1 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06346
料號	06016230C0

FSN 800
圓鋸機導軌

空機



適用範圍

用於 GKS 18V-68 GC	
料號	1600Z00005

FSN 1600
圓鋸機導軌

空機



適用範圍

用於 GKS 18V-68 GC	
料號	1600Z0000F

FSN VEL
導軌鏈接

空機



適用範圍

可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接，用於 GKS 18V-68 GC	
料號	1600Z00009

FSN SZW
導軌夾持

空機



適用範圍

用於夾持 FSN 800 或 FSN 1600 導軌	
料號	1600A001F8

FSN SS
導軌備用軟膠 (側面)

NEW !



材質

橡膠	
尺寸	3.4 m
用途	FSN 導軌專用
料號	1600Z0000D

GDM 13-34
切石機

空機



1x 機台
2x 扳手

輸入功率	1300 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	110 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 /90°	34 mm
切割深度 /45°	22 mm
重量	2.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06304
料號	060136A2C0

砂輪機與金屬加工作業

GWS 12V-76(10.8V-76)
12V 鋰電免碳刷圓切機

空機



1x 單機、2x 內襯格
1x 塑膠保護罩
1x 碳化錳多功能切
2x 砂輪切割片

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	19500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	76 mm
鋸片內孔	10 mm
心軸螺紋	M5
重量 / 不含電池	0.725 kg
包裝	紙盒
料號	06019F20K0

世界首創
尺寸最小

GWS 180-LI
鋰電免碳刷砂輪機

空機



專業基礎型
無刷耐久 高效省電



GWS 18V-10
18V 鋰電免碳刷砂輪機

空機



1x 單機
1x 塑膠箱

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	11,000 rpm
心軸螺紋	M10
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
握持尺寸	155 mm
心軸螺紋	M10
最大輸出功率 / 配 ProCORE8.0 Ah	等同插電機 1000 瓦
重量 / 不含電池	2.1kg
包裝	塑膠箱
料號	06019J40C0

強效輕巧
無刷耐久 安全全面



• 搭配 ProCORE 電池，等同 1000W 插電砂輪機

GWS 18V-100 C
18V 鋰電免碳刷砂輪機

空機



可另購
藍牙模組



GWS 18V-100 SC
18V 鋰電免碳刷調速砂輪機

空機



可另購
藍牙模組



GWS 18V-15 SC
18V 鋰電免碳刷砂輪機

空機



1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 輔助把手

額定電壓	18 V
空載轉速 / 分鐘	3,400 - 11,000 rpm
心軸螺紋	M10
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
重量 / 不含電池	2.1 kg
包裝	紙盒
料號	0 601 9H6 180

• 搭配 ProCORE 可達到 1500W 插電工具效能

GWS 18V-15 PSC
18V 鋰電免碳刷砂輪機

即將上市



1x 單機
1x 防護蓋
1x 輔助把手

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	3,400 - 9,800 rpm
最大磨片 / 切片直徑	125 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
包裝	紙盒
料號	待確定

• 新品以實際上市產品參數為準

GDE 115/125
FC-T 集塵

NEW !



1x 單機

最大深度	20 mm (115 mm 直徑) / 25 mm (125 mm 直徑)
適用直徑	115 mm, 125 mm
重量	0.7 kg
包裝	彩盒
料號	1600A003DK

GDE 125
EA-T 集塵

NEW !



1x 單機

最大深度	~ 25 mm
適用直徑	125 mm
重量	0.3 kg
包裝	彩盒
料號	1600A003DJ

GWS 7-100
小型砂輪機 (側開關)

空機



1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 輔助把手

輸入功率	720 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P02892
料號	06013880C0

纖細把手

GWS 7-100 ET
小型調速砂輪機 (側開關)

空機



1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 輔助把手

輸入功率	720 W
空載轉速 / 每分鐘	2800 - 9300 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P02892
料號	06013885C0

纖細把手

GWS 750-100
小型砂輪機 (側開關)

空機



1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 輔助把手

額定輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P11715
料號	06013940C0

超耐久



GWS 750-100 S
小型調速砂輪機 (側開關)

空機



1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 輔助把手

額定輸入功率	750 W
空載轉速 (每分鐘)	2800-11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重啟保護	有
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P11715
料號	06013941C0

超耐久

砂輪機系列55

測距儀作業範圍與功能一覽表

功能		GLM 40	GLM 400	GLM 50-23 G	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150 C
精準度		±2.0mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm
記憶+參數		10	15	30	30	50+1	50+1
距離/面積/體積測量		●	●	●	●	●	●
連續測量		●	●	●	●	●	●
加/減		●	●	●	●	●	150m
角落指針						●	●
連續壁面測量				●	●	●	●
定時功能						●	●
最小/最大值				●	●	●	●
傾角測量				●	●	100m	●
間接長度				●	●	●	●
簡易間接高度測量		●	●	●	●	●	●
雙重間接高度測量				●	●	●	●
定樁測量				●	●	●	●
梯形斜邊測量				50m	50m	●	●
內建相機觀景窗		40m	40m			●	●
藍牙傳輸					●	●	●
防塵防潑水係數		IP 54	IP 54	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54
三腳架接孔			●	●	●	●	●
彩色翻轉螢幕			彩色螢幕 無翻轉功能	●	●	●	●
		GLM 40 Professional	GLM 400 Professional	GLM 50-23 G Professional	GLM 50-27 CG Professional	GLM 100-25 C Professional	GLM 150 C Professional

測距儀

GLM 40 Professional 測距儀



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池	
測量範圍 / 標準	0.15 - 40 m
測量精度 / 標準	± 2.0 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	
電池使用壽命	約 5,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	尺 / m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	105 x 41 x 24 mm
重量	0.1 Kg
料號	06010729C0

GLM 400 Professional 測距儀

台呎

測量範圍 / 標準	0.05 - 40 m
測量精度 / 標準	±1.5mm
彩色螢幕	是
記憶容量	15
雷射等級	2
電力供應	2 x 15V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m/cm/ft/in/ft/in/ 尺
尺寸 / 長 / 寬 / 高	106 x 45 x 24 mm
料號	0601072RC0
料號	06010729C0

GLM 50-23 G IP 65 高亮度 綠光雷射測距儀

NEW !

2 x 1.5V LR6(AA) 電池	
測量範圍	0.05-50 m
測量精準度	± 1.5 mm
角度測量範圍	0-360°
角度測量精準度	± 0.2°
雷射等級	2
雷射型態	515, <1 nm
記憶容量	有 (30 values)
響音 / 震動提示	只有響音
藍牙科技	-
防護係數	IP 65
單位設定	m, ft, in, 尺
電池	2 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.17 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	119 x 53 x 29
料號	0601072VC0

GLM 50-27 CG IP 65 高亮度 綠光雷射測距儀

NEW !

2 x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 保護袋	
測量範圍	0.05-50 m
測量精準度	± 1.5 mm
角度測量範圍	0-360°
角度測量精準度	± 0.2°
雷射等級	2
雷射型態	515, <1 nm
記憶容量	有 (30 values)
響音 / 震動提示	有
藍牙科技	有 (4.2 low-energy)
防護係數	IP 65
單位設定	m, ft, in, 尺
電池	2 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.17 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	119 x 53 x 29
料號	0601072UK0

水平尺

GAM 220 Professional 角度測量儀



4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0° - 220°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	447 x 52 x 60 mm
重量	1.1 Kg
料號	0601076500

GAM 270 MFL Professional 角度測量 / 數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 保護袋、1x 量尺延伸臂	
測量範圍 / 標準	0° - 270°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30m
雷射精準度	± 0.5mm/m(垂直) / ± 1mm/m(水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	684 x 52 x 60 mm
重量	1.5 Kg
料號	0601076400

探測儀器

GIM 120 Professional 數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0°-360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.2° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	1250 x 27 x 59 mm
重量	1.3 Kg
料號	0601076800

GIM 60 L Professional 數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0°-360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30 m
雷射精準度	± 0.5mm/m(垂直) / ± 1mm/m(水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	600 x 27 x 59mm
重量	0.9 Kg
料號	0601076300

GMS 120 Professional 金屬探測儀



1x 9V 6LR61	
1x 手腕帶、1x 保護袋	
含鐵金屬探測深度	12 cm
非鐵金屬探測深度	8 cm
通電電纜探測深度	3.8 cm
木質基底探測深度	5 cm
電力供應	1 x 9 V 6LR61
電池操作時間 / 自動關機	5 小時 / 5 分鐘
物體中心點的測量準確度	±10 mm
尺寸 / 長 / 寬 / 高	200 x 86 x 32mm
重量	0.27 Kg
料號	0601081000

D-tect 120 Professional 牆體探測儀



4x 1.5V LR6(AA)	
1x 保護袋、1x 電池轉接盒	
含鐵金屬探測深度	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
非鐵金屬探測深度	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
通電電纜探測深度	6 cm
木質基底探測深度	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
含水塑膠管探測深度	6 cm
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池 或 /4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5 小時 / 5 分鐘
物體中心點的測量準確度	±10 mm
尺寸 (長 / 寬 / 高)	260 x 185 x 170mm
重量	0.5 Kg
料號	06010813K0

GIS 500 Professional 測溫槍



即壓即測 溫度立現



測溫範圍 (表面溫度)	-30 ~ +500
測量精準度 (表面溫度) * ±1.8 / ±2.8	
3 反射率模式	0.95, 0.85, 0.75
D : S 比 (測溫儀與偵測物體的距離比)	12:1
螢幕尺寸	36 x 25
背光照明顯示	有
電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
標準配備	2 x AA 電池、保護袋
料號	0601083480

GIS 1000 C Professional 藍牙測溫儀



4 x 1.5V LR6(AA) 電池、1x 電池轉接盒	
1x USB 傳輸線、1x 保護提袋	
作業範圍 / 標準	0.1 - 5m
測溫範圍 / 標準	表面 / 接觸溫度 : - 40 -- 1000° 環境溫度 : -10 -- 50° 相對濕度 0 -- 100°
測量精準度	-40 -- -20.1°/±2.5° ; -20 -- -0.1°/±1.5° ; 0 -- 100°/±1° ; >100°/±1% (>400°/±2%)
測量精準度	± 1°
測量精準度 -- 環境溫度	
測量精準度 -- 環境溫度	<20%/±3% ; 20-60%/±2% ; 60-90%/±3%
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 /4 x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	136 x 89 x 214 mm
重量	0.55 kg
料號	06010833K1

GTC 400 C Professional 熱像儀 即時顯像溫度



4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 手腕帶、1x USB 傳輸線	
1x 保護袋、1x 電池轉接盒	
紅外線解析度	160 x 120
熱靈敏度	< 0.05°
測溫範圍	-10 ... +400
Wifi 熱點連結手機 app	有
內建相機 / 記憶體	有 / 可儲存 500 張影像
對焦 / 最短對焦距離	固定免調焦 / 0.3m
IP 防護係數	IP 53
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池 或 /4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5h (12V 1.5Ah 鋰電池) / 2h 鹼性電池
尺寸 / 長 / 寬 / 高	233 x 95 x 63 mm
重量	0.54 kg
料號	0601083150

GTC 600 C 熱像儀

NEW !

空機

1x 保護提袋	
測溫範圍	-20° C--+600° C
紅外線解析度	256x192px
測量精準度	±2° C
防塵防潑水保護係數	IP54
熱靈敏度	≤ 50 mK
扭力	0 601 083 500
螺栓直徑	M10 - M24
重量 (不含電池)	0.64 kg
料號	06010835K0

測量系列

GIC 120 Professional
管路檢視攝像儀



4 x 1.5V LR6(AA) 電池 1x 掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡 1x 保護提袋	
螢幕尺寸	2.7"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	羅盤定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間	5 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 / 長 / 寬 / 高	197 x 85 x 49mm
重量	0.5 Kg
料號	0601241100

GIC 120 C Professional
管路檢視攝像儀




4 x 1.5V LR6(AA) 電池 1x 掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡 1x 保護提袋 1x 電池轉接盒 1x SD 卡 1x USB 傳輸線	
螢幕尺寸	3.5"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	上方定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	12V/10.8V 鋰電充電電池或 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間	6 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 / 長 / 寬 / 高	217 x 90 x 49mm
重量	0.6 Kg
料號	06012412K0

攝像管



攝像頭解析度	320 x 240px
攝像頭直徑	8.5mm*
攝像館長度	120cm, 300cm
料號	1600A009B9(1.2m) 1600A009BA(3m)

GPL 3 G
綠光點雷射



1 x 單機結合底座 1 x 保護布套 2 x 1.5 V LR6 (AA)	
測量範圍 / 標準	最遠 30 m
測量精度 / 標準	± 0.35 mm/m (下點 ± 0.7 mm/m)
自動校平範圍 / 標準	± 4°
底座	有
三腳架接頭螺紋	1/4 "
防護係數	IP 65
電力供應	2 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 長 / 寬 / 高	115 x 50 x 113 mm
重量	0.35 kg
料號	0601066N00

GPL 5 G
綠光點雷射



1 x 單機結合底座 1 x 保護布套 2 x 1.5 V LR6 (AA)	
測量範圍 / 標準	最遠 30 m
測量精度 / 標準	± 0.35 mm/m (下點 ± 0.7 mm/m)
自動校平範圍 / 標準	± 4°
底座	有
三腳架接頭螺紋	1/4 "
防護係數	IP 65
電力供應	2 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 長 / 寬 / 高	115 x 50 x 113 mm
重量	0.35 kg
料號	0601066P00

GLL 30 G Professional
墨線儀



2x 1.5V AA 電池 1x 保護布袋	
雷射線作業範圍	10m
精準度	± 0.8 mm/m
自動校平範圍 / 時間	± 4°/ 6 秒
雷射線顏色	綠
雷射等級及型態	2 線 /500-540nm, <5mw
三腳架螺紋尺寸	1/4"
電力供應	2 x 1.5V AA
尺寸 重量	71 x 55 x 72mm/0.25kg
料號	0601063CJ0

GLL 3 X Professional
墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池 1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	15 m
測量精度 / 標準	± 0.5 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4°/ -
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	3 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	97 x 65 x 120 mm
重量	0.5 Kg
料號	0601063CJ0

GLL 3-15 X Professional
GLL 5-50 X Professional
墨線儀



4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、1x 旋轉底座 1x 保護提袋附肩背帶	
測量範圍 / 標準	5 - 15 m (GLL 3-15 X) 5 - 50 m (水平線) / 5-30 m (垂直線) (接收器) (GLL 5-50 X)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 3°/ < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	5/8"
電池操作時間	17(3 線) / 24(2 線) / 40(1 線) 小時 (GLL 3-15 X) 10(5 線) / 17(3 線) / 24(2 線) / 40(1 線) 小時 (GLL 5-50 X)
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	122 x 83 x 129 mm
重量	0.5 Kg
料號	0601063M80 0601063N80

GCL 2-15 G Professional
GCL 2-50 CG Professional
藍牙點線儀 (GCL2-50CG)



4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、1x 目標板、1x 壁掛架、1x 內襯 1x 旋轉底座 RM 1(GCL 2-50 CG 為 RM 2)、1x 工具提箱	
測量範圍 / 標準	15 m(線) / 10 m(點) (GCL 2-15 G) 5-50 m(線, 接收器) / 10 m(點) (GCL 2-50 CG)
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m(線) / ± 0.7 mm/m(點)
自動校平範圍 / 標準 / 時間	± 4°/ < 4 秒
斜度鎖定功能	有
三腳架螺紋尺寸	1/4", 5/8"
電池操作時間	6(2 線 + 2 點) / 8(2 線) / 12(1 線 + 2 點) / 16(線) / 18(點) 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	112 x 55 x 106 mm
重量	0.49 Kg
料號	0601066J00, 0601066H80



GLL 3-60 XG Professional
綠光三圈平面墨線儀



1 x 內襯、1 x 保護布套 1 x 目標板 4 x 1.5 V LR6 (AA) 1 x 攜行工具箱	
測量範圍 / 標準	30 m(未使用接收器) / 60m(使用接收器) 半徑
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 3°
底座	無
三腳架接頭螺紋	1/4" or 3/8"
防護係數	IP 54
電力供應	4 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.78 kg
料號	0601063ZK0

GLL 3-80
三圈墨線儀




4x 1.5 V LR06 (AA) 電池 1x 保護袋、2 x 1.5V LR03(AAA) 電池 1x 接收器 LR 6、1x 接收器保護袋 1x 目標板、1x 內襯 1x 多功能底座 BM 1、1x 工具提箱	
測量範圍 / 標準	30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4°/ < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	3 個雷射面全開可連續 4 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
料號	0601063SB0

GLL 3-80 CG Professional
藍牙綠光
三圈墨線儀




4x 1.5 V LR06 (AA) 電池 1x 保護袋、1x 目標板、1x 內襯 1x 電池轉接盒、1x 工具提箱	
測量範圍 / 標準	30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4°/ < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	12/10.8V 鋰電充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電力供應	2 x 1.5V LR 20 (D)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
料號	0601063U80

GRL 350 HV Professional
旋轉雷射儀



1x 接收器 LR 30 1x 接收器持架 RB 30、1x 壁掛架 WM 24 1x 紅色雷射辨識鏡、1x 目標板 2 x 1.5V LR 20 (D) 電池 1x 9V 電池、1x 攜行工具箱	
測量範圍 / 標準	60 m(未使用接收器) / 350m(使用接收器) 直徑
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/30 m(水平), ± 3 mm/30 m(垂直)
自動校平範圍 / 標準	± 8% (± 4.6°)
底座	無
三腳架接頭螺紋	5/8"
防護係數	IP 56
電力供應	2 x 1.5V LR 20 (D)
尺寸 長 / 寬 / 高	187 x 182 x 170 mm
重量	1.8 kg
料號	0601061S40

GRL 300 HVG Professional
旋轉綠光雷射儀



2x 1.5V LR20(D) 電池 2x 1.2 V HR20(D, 9Ah) 電池 1x 接收器 LR 1、1x 遙控器 RC 1 1x 壁掛架 WM4、1x 可充電電池外盒 1x 雷射辨識鏡、1x 目標板	
測量範圍 / 標準 / 直徑	60/ 300 m(接收器)
測量精度、自動校平範圍 / 標準	± 0.1 mm/m ; ± 5° 150, 300, 600 rpm
轉速	有
振動警示	有
電池操作時間	30 小時
電力供應	2 x 1.5V LR20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	190 x 180 x 170mm
重量	1.8 Kg
料號	0601061703

GOL 32 D Professional
光學水準儀




1x 鏡頭護蓋、1x 鉛錘 1x 六角扳手、1x 調整銷 1x 工具提箱	
測量範圍 / 標準	120 m
測量精度 / 標準	± 0.03 mm/m
放大倍率	32 倍
最小測量距離	0.3 m
鏡頭直徑	36 mm
乘數	100
尺寸 / 長 / 寬 / 高	215 x 135 x 145mm
重量	1.7 Kg
料號	0601068500

LR 1 Professional
LR 1 G Professional
接收器




1x 9V 6LR61	
接收範圍 / 標準	0-200m(LR 1)/ 0-150m(LR 1 G)
接收精度 / 標準	± 1 mm/ ± 3mm
IP 防護	IP 65
電力供應	1 x 9V 6LR61
操作時間	50 小時
尺寸	148 x 73 x 30mm
重量	0.25 Kg
適用產品	GRL 400H(LR 1) GRL 300 HV(LR 1) GRL 300 HVG(LR 1 G)
料號	0601015400 0601069700

LR 6 Professional
接收器



1x 9V 6LR61	
接收範圍 / 標準	5 - 50m
接收精度 / 標準	±0.5mm(高) / ±1.5mm(低)
IP 防護	IP 54
電力供應	2 x 1.5V LR03 (AAA)
操作時間	30 小時
尺寸	69x26x123mm
重量	0.12kg
適用產品	GLL 5-50 X, GLL 3-80
料號	0601069H00

LR 7 Professional
接收器



1x 9V 6LR61	
接收範圍 / 標準	5 - 50m
接收精度 / 標準	± 1 mm/ ± 3mm
IP 防護	IP 54
電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
操作時間	30 小時
尺寸	73 x 28 x 137mm
重量	0.15 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
料號	0601069J00

LR 45 Professional
接收器



2x 1.5V LR6 (AA) 1 x 接收器持架 RB 45	
測量範圍 / 標準	300 m(半徑)
測量精度 / 標準	±1 mm; ±2 mm; ±3 mm; ±5 mm; ±7 mm; ±10 mm
自動校平範圍 / 標準	適用旋轉雷射儀 : GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H
底座	可接收之旋轉速度 : 150, 300, 600 min
三腳架接頭螺紋	接收雷射光束顏色 : 紅光 & 綠光
防護係數	IP 66
電力供應	2x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 長 / 寬 / 高	158 x 80 x 33,9 mm
重量	0,3 kg
料號	0601069L00

數位儀器配件

適用 LR 1/LR 1 G/LR 2/LR 5
接收器持架



適用產品	適用 LR 1/LR 1 G/LR 2/LR 5
料號	1608M0070F

適用 LR 7
接收器持架



適用產品	適用 LR 7
料號	1608M00C1L

BT 150 Professional
三腳架 (小孔)



1x 保護套	
伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	1/4"
重量	1.3 Kg

BT 150 5/8" Professional
三腳架 (大孔)



1x 保護套	
伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	5/8"
重量	1.3 Kg

適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLM 500、GLM 50 C、GLM 80、GLM 100 C、GLM 150 C、GLM 250
------	---

料號	0601096C80
----	------------

料號	0601096B00
----	------------

BT 160 Professional
三腳架



伸縮高度	97-160cm
固定螺紋	5/8"
重量	4.1 Kg

BT 300 HD Professional
三腳架



伸縮高度	122-295cm
固定螺紋	5/8"
重量	7.2 Kg

適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
------	---

適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
------	---

料號	0601091200
----	------------

料號	0601091A00
----	------------

GR 500 Professional
標尺



1x 保護袋	
高度	5m
節數	5
測量單位	m/cm
重量	1.98 Kg

適用產品	GRL 400H GRL 300 HV GRL 300 HVG GOL 32 D
------	---

料號	0601094300
----	------------

BT 350 Professional
伸縮桿



1x 持架 1x 儀器固定器	
伸縮高度	140 -350cm
固定螺紋	-
重量	2.5 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5 GCL 2-15 G GCL 2-50 CG GLL 3-80 GLL 3-80 CG GLL 3X

料號	0601015B00
----	------------


測量系列

LR 1 Professional
LR 1 G Professional
接收器



1x 9V 6LR61	
接收範圍 / 標準	0-200m(LR 1)/ 0-150m(LR 1 G)
接收精度 / 標準	± 1 mm/ ± 3mm
IP 防護	IP 65
電力供應	1 x 9V 6LR61
操作時間	50 小時
尺寸	148 x 73 x 30mm
重量	0.25 Kg
適用產品	GRL 400H(LR 1) GRL 300 HV(LR 1) GRL 300 HVG(LR 1 G)
料號	0601015400 0601069700

LR 6 Professional
接收器



1x 9V 6LR61	
接收範圍 / 標準	5 - 50m
接收精度 / 標準	±0.5mm(高) / ±1.5mm(低)
IP 防護	IP 54
電力供應	2 x 1.5V LR03 (AAA)
操作時間	30 小時
尺寸	69x26x123mm
重量	0.12kg
適用產品	GLL 5-50 X, GLL 3-80
料號	0601069H00

LR 7 Professional
接收器